



参考仕様書（改訂版）

製造者			Jiangyin Xinjie Textile Machinery Co., Ltd., China	
	型番	品名	写真	機台概略
	GA08	巻き返し機		6インチトラバース、並列式、単錘駆動式DCモーター、 0.9kw、ドラム径81mmΦx152mm、12ドラム(6ドラム 並列式) /ユニット

参考仕様書		
1	錘数/台数	Max. 12ドラム(6ドラム並列)/1ユニットx 8ユニット, 合計：96ドラム立て
2	トラバース	6 インチ (153mm)
3	巻き形状	3° -30' - 5° -57' コーン巻き
4	巻き糸種	綿糸等紡績糸(6's - 80's)
5	巻き密度	0.3 - 0.45g/cm3
6	最大巻き重量	6 ポンド (約2.8kg)
7	錘間ピッチ	342mm
8	ドラム仕様	81.5mmΦx152mm, 2.5巻き
9	巻き速度	Max. 1100m/min
10	スロースタート	4 - 25.5s
11	定長装置	取り付け
12	糸切れ停止装置	取り付け
13	ポビンホルダー	両持ち式
14	テンション装置	そろばん式、3種類のウエイト取り付け
15	ワックス装置	取り付け
16	接圧装置	自動漸減方式
17	サプライ板	平板式、汎用ベッグ取り付け
18	駆動方式	単錘駆動式
19	モーター	DCモーター、 90W
20	BSクリーナー	取り付け (オプション装置)
21	リボンプレーカー	取り付け
22	To-Fro装置	含まず
23	消費電力	定格値: 90W/ドラム
24	電源	機台電源仕様は3相/380V/60Hzにつき変圧器にて3相/200V/60Hzに変圧する必要あり

25	ヤーンスプライサー	含まず (オプション)
26	コントロールボックス	別置、モニター上で各鍾ごとの糸速度、定長設定可能
27	ディメンション	(2085xN+420) x 1000 x 1650mm (L x W x H)
28	パッケージ搬送装置 (オプション)	機台上部に取り付け (オプション装置)
29	電子はかり	各鍾に設置可能 (オプション装置)
30	定長装置	取り付け

パッケージ搬送装置



6ポンドパッケージ



定量管理用電子はかり



計量表示ディスプレイ



神戸ワイテクノ合同会社