



■ オプション使用例

■ 機台サイズ

錘数	6	12	18	24	30	36	42	48
W (mm)	851	851	851	851	851	851	851	851
L (mm)	2190	4345	6500	8655	10810	12965	15120	17275



電子はかり



定長器(モニター制御方式)



オイル装置

■ 仕様

適応	ソフト及び巻き返し用
形式	プレジジョンワインダー
配列	片側配列
錘数	6錘/ユニット、最大48錘/台
錘間ピッチ	350mm
適応糸種	フィラメント糸、加工糸、紡績糸
巻速度	最高巻速度 800m/分(糸種、ワインド数による)
トラバース長	152mm(6インチ)又は203mm(8インチ)
パッケージ形状	0°-00'~ 3°-30' スケヤーエンド、テーパーエンド
テーパー角度	10°- 40°
最大巻径	スケヤーエンド巻 200mmφ テーパーエンド巻(6インチ-175mm)(8インチ-190mm) ※25°の場合
駆動方式	トラバースカム方式(強化エンブラ素材使用)
モーター	各錘駆動モーター、0.1kw/錘
使用電源	3相/200V/60Hz、50Hz
初速コントロール	各錘装備
巻き取り方式	スピンドル回転一定法式(標準装備) 巻速度一定方式(オプション)

●改良のため仕様・デザイン等、変更する場合があります。 ●カタログの記載内容は2018年10月現在のものです。

■ オプション

- ・電子はかり
- ・定長器(モニター制御方式)
- ・オイル装置
- ・セパレーター
- ・テーパーエンド装置
- ・各錘インバーター

■ パッケージサンプル

